



Dne 16.6.2026

Záměr: **Z/2026/47451**
Řízení: **R/2026/141867**
Č.j.: **R/2026/141867/6**

Úřad: **Městský úřad Vlašim**
Jana Masaryka 302
25801 Vlašim
zjbfbmb

Adresát:
Rozdělovník

Vyřizuje: **Mgr. Pavel Walter**
Tel: 313039485

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f/ zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný k vydání stavebního povolení dle stavebního zákona žadateli **Obci Řimovice**, IČ 00508497, Řimovice 57, 258 01 Vlašim, zastoupené společností **ADAPTO.space s.r.o.**, V lučinách 58/21, 147 00 Praha 4, IČO 17685346, kterou zastupuje pan **Michal Kačer**, nar. 6.8.1977, Hrobská Zahrádka 10, 395 01 Obrataň (dále jen "stavebník")

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 197 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů **k provedení záměru** pod názvem „**REVITALIZACE SOUSTAVY RYBNÍKŮ V LOKALITĚ POD STRÁNÍ, K.Ú. ŘIMOVICE**“ na p.č. 1633/2, 1633/5, 1633/6, 1633/3, 1628/2, 1628/4, 1628/1, 1628/6, 1628/9, 1625, 1566/3, 1566/1, 1566/11, 1566/2, 1708/45, 1532/34, 1532/33, 1708/43, 1532/55, 2444/1, 1626, 1627, 1708/1, 1708/18, 1708/17, 1708/19, 1638/2, 1638/3, 1708/31, 1633/7, 1633/8, 1402/1, 1403/2 v k.ú. Řimovice.

Záměr se nachází v kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Řimovice, na výše uvedených pozemcích, vše v katastrálním území Řimovice, v hydrologickém pořadí 1-09-03-0710-0-00, ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0590 Blanice od toku Slupský potok po ústí do toku Sázava, ve vodním útvaru podzemních vod 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část.

Jedná se o revitalizaci rybníka, tvorba mokřadu včetně 6 tůní, rušení odvodňovacího zařízení, revitalizaci toku a tvorbu přehrázek, výsadbu dřevin a tvorbu meze a cesty.

Orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK:

Výpustní objekt X=1090435.123 Y=712027.874

Stavba bude členěna na 6 stavebních objektů:

So 01 – Revitalizace rybníku

Průtočná, zahloubená nádrž, hráz údolního typu.

Charakteristika rybníka:

Hloubka vody při hl. zásobní (v patě návodního líce)	2,00 m
Maximální hloubka (v patě návodního líce)	2,45 m
Průměrná hloubka vody (při Hz)	0,77 m
Maximální výška hráze (měřeno od nejnižší kóty nádrže)	2,45 m
Délka hráze	21,0 m
Délka volné hladiny	45,8 m
Nejnižší kóta nádrže	397,50 m n. m.



HLADINA

stálá H_s	398,90 m n. m.
zásobní H_z	399,50 m n. m.
maximální H_{max}	399,95 m n. m.

PLOCHA

při hladině stálé P_s	564 m ²
při hladině zásobní P_z	829 m ²
při hladině maximální P_{max}	1 010 m ²

OBJEM VODY

při hladině stálé V_s	227 m ³
při hladině zásobní V_z	642 m ³
celkový retenční (neovladatelný) V_{rc}	395 m ³
celkový V_c	1 037 m ³

Bezpečnostní přeliv je navržen jako průleh ve východní straně hráze při zavázání hráze do terénu. Kapacita přelivu je dimenzována na Q_{20} a šířka přelivné hrany je 4,8 m. Pro manipulaci s hladinou a k vypouštění nádrže je navržen prefabrikovaný ŽB požerák, v kterém budou osazeny 2 dlužové stěny, požerák bude umístěn v zátopě. Vedle požeráku budou schody do zátopy.

So 02 – Tvorba tůní

V rámci projektu je navržena stavba 6 hloubených zemních tůní. Tůně jsou navrženy jako výkop akumulující podzemní vodu bez jakýchkoli manipulačních a technických objektů a hrází.

So 03 – Revitalizace vodního toku

Bude vytvořeno pět úseků revitalizačního koryta. Revitalizační koryto je navrženo jako meandrující. Meandrování prodlouží trasu a sníží spád toku, koryto bude mělké a široké přiměřeně k průtoku.

So 04 – Rušení odvodňovacího zařízení

Je navrženo odstranění drenáže vykopáním bagrem, dle situačního výkresu. Hlavníky budou odstraněny v celé délce na pozemcích stavby. Přerušení per proběhne na 10 místech.

So 05 – Vegetační prvky

Dojde k zatravnění ploch k omezení eroze a k výsadbě 13 ks ovocných stromů podél polní cesty.

So 06 – Tvorba meze a cesty

Bude vybudována cesta navazující na hráz tůně č. 5 a pokračuje na rozhraní louky a pole k lesu. Na poli před cestou je navržena protierozní mez s průlehem. Mez se skládá z průlehu a valu a bude sloužit k zachycení tekoucí vody a omezí unášecí efekt vody a zvýší vsakování.

Ostatní podrobnosti jsou řešeny v projektové dokumentaci stavby – vypracovala v červenci 2025 firma **ADAPTO.space, s.r.o.**, IČO: 17685346, V lučinách 58/21, Hodkovičky, 147 00 Praha, autorizoval Ing. Martin Trefil, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1400671.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Zdroj vody pro vodní nádrž: napájení drobným bezejmenným vodním tokem IDVT 10264429

Účel užívání povolené stavby vodního díla: akumulace povrchových vod a retenční schopnosti území a posílení biologické rozmanitosti, ekologické stability, estetické a krajinné funkce.

Zařazení do kategorie z hlediska TBD: vodní dílo se bude zařazovat do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 197 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle výše uvedené projektové dokumentace. Projektant odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby dle jím zpracované PD, rovněž za technickou úroveň projektu.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.



3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.
5. Stavebník zajistí, že se na staveništi ani v jeho okolí nebudou pohybovat cizí osoby, veškerá podzemní vedení nebudou stavbou dotčena a bude dbát na řádné provádění stavby.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem způsobilým k provádění vodohospodářských staveb podle zvláštních předpisů. Doklad o jeho způsobilosti bude stavebníkem předložen vodoprávnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Před zahájením realizace stavby bude stavebnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby a dále název a sídlo vybraného stavebního podnikatele. Tyto údaje budou doplněny na štítek „Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
8. Na stavbě bude ověřená projektová dokumentace a bude veden stavební deník.
9. Při stavbě a veškerých pracích spojených se stavbou nesmí dojít k ohrožení povrchových a podzemních vod látkami vodám škodlivými.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené v JES vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 16.6.2026 pod č.j. 037541/2026/KUSK

- **kácení dřevin dle § 8 odst. 1 ZOPK**

- Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru v souladu s předloženou projektovou dokumentací.
- Kácení dřevin bude provedeno dle standardu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR SPPK A02 005 Kácení stromů.
- Kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období, tj. od 1. listopadu do poloviny března příslušného roku.

- **Náhradní výsadba podle § 9 odst. 1) ZOPK**

- Náhradní výsadba 13 ks dřevin bude provedena na pozemcích žadatele v rámci řešeného areálu, vedle nově vzniklé přístupové cesty viz koordinační situační výkres C 3.1 (Zodpovědný projektant Ing. Martin Trefil), v následující druhové skladbě:
 - 7 ks třešní (*Prunus avium*),
 - 3 ks hrušní (*Pyrus comunnis*),
 - 3 ks jabloní (*Malus domestica*).Dřeviny budou se zapěstovanou korunou o velikosti min. 10/12.
- Žadatel zajistí následnou péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let, ode dne provedení výsadby (pravidelná záливka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození atp.). V případě úhynu bude vysazen nový jedinec.
- Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 2 let od provedení záměru.

- **Zásah do významného krajinného prvku – vodní tok (IDVT 10264429), rybník a les podle § 4 odst. 2) ZOPK**

- Při provádění zásahů do vodních prvků budou přijata opatření k eliminaci rizik znečištění vodního prostředí. Tzn.: při provádění prací, skládkování stavebních materiálů a výkopových zemin, nedojde k žádným splachům, spadům a smyvům do vodních prvků. Dodržena budou obecně platná opatření pro zamezení znečišťování ropnými aj. látkami (dbáno bude na dodržování technologické kázně, udržování dobrého technického stavu stavebních strojů apod.).
- Tůňe a nádrže nebudou sloužit k intenzivnímu chovu ryb, mohou být vysazeny pouze druhy původní, přičemž celková rybí obsádka nesmí překročit 400 kg/ha vodní plochy tedy parametry extenzivního chovu ryb.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- V průběhu realizace záměru bude zabráněno zavlečení a šíření nepůvodních invazních druhů rostlin v prostoru a okolí staveniště, zejména v souvislosti s manipulací s výkopovou zeminou



a stavebními materiály. V případě zjištění jejich výskytu v zájmovém území bude přikročeno k jejich okamžitému odstranění v souladu se standardem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR SPPK D02 007:2023.

- Před zahájením revitalizačních opatření musí být provedena eradikace invazních druhů rostlin a živočichů v zájmovém území. Následně musí být po dobu nejméně 5 let zajištěn monitoring jejich výskytu a případná opakovaná eradikace.
- Nádrže musí být vypuštěny a ponechány bez vody po dobu nejméně jedné vegetační sezóny. Vypuštění nádrží musí proběhnout mimo období rozmnožování a zimování obojživelníků, přednostně v podzimním období.
- Před napuštěním revitalizovaných nádrží musí být ověřen výskyt střevličky východní v navazujících nádržích v obci Řimovice a v případě jejího zjištění musí být provedena její eradikace tak, aby bylo zabráněno opětovné kolonizaci revitalizovaného území.
- **Výjimka ze zákazu zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů**
 - Po celou dobu realizace záměru musí být zajištěn biologický dozor vykonávaný odborně způsobilou osobou s ukončeným vysokoškolským vzděláním biologického směru nebo obdobného zaměření, disponující praktickými zkušenostmi s ochranou zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, prováděním záchranných transferů a biologickým dozorem staveb. Biologický dozor provede bezprostředně před zahájením prací a následně dle potřeby v průběhu realizace kontrolu výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v prostoru staveniště a jeho bezprostředním okolí, zejména v místech s předpokládaným výskytem těchto druhů. Veškeré neočekávané nálezy zvláště chráněných druhů musí být neprodleně řešeny prostřednictvím biologického dozoru. V případě zjištění jedinců zvláště chráněných druhů, kteří by mohli být realizací záměru bezprostředně ohroženi, zajistí biologický dozor odpovídající ochranná opatření, zejména omezení nebo odložení prací, instalaci dočasných zábran nebo provedení záchranného transferu jedinců na vhodnou náhradní lokalitu odpovídající jejich ekologickým nárokům. Biologický dozor dále: a) před zahájením zásahů do vodních nádrží, hrází a vodního toku provede kontrolu obnažených břehů, nádrží a stěn z hlediska možného výskytu hnízdních nor ledňáčka říčního (*Alcedo atthis*), přičemž v případě zjištění obsazené hnízdní nory zajistí přijetí opatření umožňujících úspěšné vyhnízdění, b) určí vhodné místo pro transfer kosatce sibiřského (*Iris sibirica*), c) zajistí odborný dohled nad případným záchranným transferem zvláště chráněných druhů.
 - Pokácená biomasa musí být bezodkladně odvezena či zlikvidována. V případě, že bude ponechána na místě nesmí být během vegetačního období do ní zasahováno z důvodu hnízdění ptáků a využití mnohými živočichy jako úkrytové stanoviště a bude odvezena mimo vegetační období tedy od 1. listopadu do poloviny března příslušného roku.
 - Před zásahem do nádrží budou tyto nádrže vypuštěny mimo rozmnožování a zimování obojživelníků tj cca. v období od poloviny září do konce října. Přesný termín určí biologický dozor, který vyhodnotí situaci na místě s ohledem na proměnlivost počasí v jednotlivých letech.
 - Po vypuštění nádrží je možné zásahy provádět celoročně s výjimkou od cca poloviny března do konce dubna, kdy nebudou zásahy prováděny z důvodu zvýšené migrace obojživelníků.
 - V lokalitě nebude deponována vytěžená zemina. V případě, že to nebude technicky možné, nesmí se do deponie zasahovat během vegetačního klidu z důvodu zimování obojživelníků. Totéž platí i pro zásahy do hrází.
- **zřizování veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území podle § 63 odst. 1 ZOPK**
 - Realizace stezky bude provedena výhradně v trasách a rozsahu vymezeném v předložené projektové dokumentaci, zejména v situačních výkresech C. 3.
 - Zásahy do dřevinné vegetace v souvislosti s realizací stezky budou omezeny na nezbytný rozsah nutný k jejich zřízení; zásahy do kořenových systémů stromů budou prováděny šetrným způsobem tak, aby nedošlo k ohrožení jejich stability a vitality. Stavební práce budou



prováděny tak, aby nedošlo k poškození okolních dřevin a k nadbytečnému narušení vegetačního krytu mimo vymezenou trasu.

• **odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle § 9 odst.8 písm. b) zákona o ochraně ZPF**

- Dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF a ustanovení § 14 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „*vyhláška č. 271/2019 Sb.*“), se stanovuje povinnost skrývky kulturních vrstev půdy dle návrhu předloženého žadatelem: Skrývka ornice, a to na ploše stávajícího pole v místě návrhu meze a cesty, v rozsahu 0,0945 ha, v mocnosti 0,15 m a o celkovém objemu 142 m³ bude využita na ohumusování stavby. Část bude použita na ohumusování meze (97 m³) a část použita na ohumusování hráze (45 m³). Pro zbývající část výměry, tj. 0,1275 ha, v místě tvorby tůň, revitalizace toku a rušení odvodnění, bude dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. zákona o ochraně ZPF udělena výjimka z povinnosti provést skrývku kulturních vrstev půdy.
- Hranice odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude před zahájením prací vytyčena v terénu. Realizací záměru nedojde k poškození okolní zemědělské půdy, k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků ani k omezení jejich přístupnosti.
- Odnímané části pozemků, na kterých se bude nacházet tůň, mez a polní cesta, budou převedeny a zapsány do Katastru nemovitostí podle skutečného druhu a způsobu využití pozemku. Pozemky, na nichž se nachází tyto krajinné prvky s mimoprodukční funkcí, zůstanou i nadále součástí ZPF.

• **Dotčení ochranného pásma lesů**

Na PUPFL, které navazují na samotný záměr, nesmí dojít:

- k poškození nadzemní ani kořenové části dřevin
- k vjíždění mechanizace
- k vytváření skladu materiálu, ani deponie
- ke vzniku odstavných ploch pro mechanizaci.

• **Nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech**

- vytěžená zemina bude využita v místě stavby pro terénní úpravy nebo předána oprávněné osobě.

11. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí a správce vodního toku – Povodí Vltavy s.p., zn. PVL-70659/2025/240/Hr a PVL-13072/2025/SP ze dne 18.12.2025.

- Při provádění prací, skládkování stavebních materiálů a výkopových zemin, nedojde k žádným splachům, spadům a smyvům do koryta vodního toku. Mechanizace pracující na stavbě nebude parkovat v blízkosti vodního toku, aby nedocházelo ke splavování nebezpečných látek do vodního toku, popř. blízké vodní nádrže a bude zajištěna proti úkapům. Při stavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod. Pro provádění stavby bude zpracován povodňový a havarijný plán.
- V blízkosti vodního toku nebo v místech soustředěného povrchového odtoku nebude skladován žádný výkopový ani stavební materiál.
- Dle metodického pokynu AOPK Vytváření a obnova tůň SPPK B02 001:2014, je za tůň považována terénní deprese nebo prohlubeň v terénu, zcela zahloubená pod úroveň terénu, bez hráze a jiných technických zařízení (výpust, bezpečnostní přeliv). Maximální hladina vody v tůni může být dána úrovní okolního terénu. Odtok vody z tůně je řešen přírodě blízkým způsobem. Navržená tůň bude splňovat výše uvedené. Pokud bude u tůně provedena nějaká hrázka, bude mít výšku max. 0,5 m oproti okolnímu terénu. Pokud některé tůně nesplňují výše uvedené, budou popisovány jako vodní nádrže (tůň č. 2 a č. 5).
- Kolaudace stavby může být provedena až po naplnění zátopy vodních nádrží po hladinu HNN.
- Při manipulacích a provozu s vodními nádržemi bude postupováno v souladu s manipulačním řádem vodní nádrže a podmínkami stanovenými pro manipulaci a provoz v rozhodnutí o schválení manipulačního řádu vydané příslušným vodoprávním úřadem. Manipulační řád bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb. Zpracovaný manipulační řád bude předložen ke stanovisku správce povodí a vyjádření správce vodního toku, tj. Povodí Vltavy, státní



- podnik, min. 30 dní před kolaudací. Povodí Vltavy, státní podnik, doporučuje zpracovat manipulační řád pro celou soustavu vodních nádrží.
- Při stavbě bude dodržována ČSN 75 2410 - Malé vodní nádrže. Materiál použitý na opravu hráze bude splňovat parametry dané touto normou.
 - Jakékoliv změny na vodní nádrži budou řádné projednány.
 - Na vodních nádržích bude prováděn technickobezpečnostní dohled v souladu s vyhláškou MZE č. 471/2001, o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
 - Na vodních nádržích bude vyznačena vodní značka ukazující normální a maximální hladinu.
 - Míra ochrany staveniště hrází proti povodni bude navržena s ohledem na možné dopady přelítí vody.
 - Stavební konstrukce vodních nádrží budou provedeny s ohledem na propustnost dna a svahů, stabilitu břehů proti abrazi, jejich odolnost proti sesouvání, předpokládanou změnu hydrogeologických poměrů, možnost vyluhování látek, jež mohou ohrozit jakost vody ve vodní nádrži a jejich možný agresivní účinek na betonové konstrukce a splaveninový režim. Musí být také posouzen vliv vodní nádrže na režim tvorby a chodu ledů.
 - Nesmí docházet k úniku a splavování sedimentů do koryta vodního toku.
 - Vytěžený ani stavební materiál neukládat v místech, kde mohou zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry, erozi atd. (v místech soustředěného povrchového odtoku).
 - Před uvedením vodních nádrží do provozu musí být jasné zásady manipulace s VD a musí být určena osoba odpovědná za provoz VD.
 - Stavba musí být v souladu s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.
 - Vytěžený materiál bude ukládán nejblíže 6 metrů od koryta vodního toku.
 - Z důvodu zamezení ohrožení jakosti vod bude veškerá technika zajištěna proti únikům pohonných hmot a provozních kapalin.
 - Na odtoku ze soustavy vodních nádrží bude vyznačena vodní značka prokazující dodržování MZP.
 - Maximální výška úpravy terénu nad rostlý terén bude do 0,6 m.
 - Průtočné tůně budou opatřeny zpevněným průlehem např. z kamenného pohozu. Průleh bude plynule napojen na stávající koryto vodního toku.
 - Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
 - Vytěžený materiál nesmí být uložen v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry, erozi atd. (například v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku). Zářezy v rostlém terénu, násypy zeminy apod. budou zajištěny takovým způsobem, aby zde nedocházelo k erozivním účinkům vody.
 - Bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících místem stavby průtočných tůní a rybníka po dobu stavebních prací a dále je nutné vhodným technickým opatřením zabránit zanesení koryta vodního toku v místě pod stavbou tůní, případný materiál bude neprodleně odstraněn.
 - Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
 - Správci vodního toku nesmí vlivem stavební činnosti vzniknout žádné škody ani náklady.
 - Zahájení a dokončení prací bude oznámeno správci vodního toku (úsekový technik Bc. Michal Břenda, tel.: 724 785 921, e-mail: michal.brenda@pvl.cz).
12. Při provozování vodního díla musí být dodržována – nepřekračována – normální hladina, která bude na vodním díle vhodným způsobem vyznačena (např. u požeráku)
13. Stavební povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.



14. V průběhu stavby budou provedeny kontrolní dny za účasti stavebního úřadu dle plánu kontrolních prohlídek:

- Před zahájením zemních prací – předání staveniště
- V průběhu provádění stavby
- Při předání stavby

Kontrolní prohlídky budou stavebnímu úřadu oznámeny nejméně týden předem na základě telefonické dohody.

15. Po ukončení stavby požádá stavebník ve smyslu § 230 zákona č. 283/2021, stavební zákon o vydání kolaudačního rozhodnutí. Žádost bude doložena povinnými přílohami (protokol o převzetí a předání vodního díla od společnosti, která má oprávnění k provedení staveb vodních děl, atesty, prohlášení o shodě, hutnicí zkouška, změny oproti PD, zaměření skutečného provedení vodního díla s vyznačením parcelních čísel a hranic pozemků). Bude předložen manipulační a provozní řád schválený příslušným vodoprávním úřadem. Stavba je předmětem evidence v katastru nemovitostí – nutno doložit geometrický plán, doklad o vložení údajů do DTM.

II. rozhodl o zařazení vodních děl

podle ustanovení § 61 odst. 2, písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vodní díla „Soustava rybníků v lokalitě Pod Strání – Rybník“, „Soustava rybníků v lokalitě Pod Strání – Tůň č. 2“ a „Soustava rybníků v lokalitě Pod Strání – Tůň č. 5“
do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

Účastníky řízení pro stavební povolení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 182 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon byli stanoveni:

- Božena Hrdinová, Řimovice 19, Řimovice, 258 01 Vlašim
- Radka Léblová, Krkonošská 163, 542 25 Janské Lázně
- Terezie Macháčková, Řimovice 19, Řimovice, 258 01 Vlašim
- Eva Pecková, Řimovice 6, Řimovice, 258 01 Vlašim
- Obec Řimovice, Řimovice 57, 258 01 Vlašim
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha
- Rolnická společnost, a. s., č.p. 72, 25801 Pavlovice

Účastníky řízení pro stavební povolení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 182 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon byli stanoveni:

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavebně na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

Pozemky p.č.: k.ú. Řimovice: 1532/32, 1708/44, 1708/53, 1414/73, 1632/1, 1638/5, 1628/10, 1638/4, 1629/6, 1629/1, 1629/2, 1628/9, 1623, 1620, 1619, 1617, 2444/15, 1668, 1414/70, 1414/71, 1414/68, 1414/69, 1410/2, 1409/2, 1407, 1414/67, 1708/42, 1406, 1404/1, 1401/2, 2444/12, 1414/66, 1414/2, 1633/1, 1632/3, 1624, 1622, 1568, 1566/4, 1708/46, 1532/56, 1621/1, 1621/2, 2444/16, 2444/14, k.ú. Pavlovice: 503/1, 502, 480/42

O d ů v o d n ě n í

Na Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, stavební úřad 19.6.2026 podal žadatel **Obec Řimovice**, IČO: 00508497, Řimovice 57, 258 01 Vlašim, zastoupená společností **ADAPTO.space s.r.o.**, V lučinách 58/21, 147 00 Praha 4, IČO 17685346, kterou zastupuje pan **Michal Kačer**, nar. 6.8.1977, Hrobská Zahrádka 10, 395 01 Obrataň, žádost o stavební povolení stavby vodního díla pod názvem „**REVITALIZACE SOUSTAVY RYBNÍKŮ V LOKALITĚ POD STRÁNÍ, K.Ú. ŘIMOVICE**“ na p.č. 1633/2, 1633/5, 1633/6, 1633/3, 1628/2, 1628/4, 1628/1, 1628/6, 1628/9, 1625, 1566/3, 1566/1, 1566/11, 1566/2, 1708/45, 1532/34, 1532/33, 1708/43, 1532/55, 2444/1, 1626, 1627, 1708/1,



1708/18, 1708/17, 1708/19, 1638/2, 1638/3, 1708/31, 1633/7, 1633/8, 1402/1, 1403/2 v k.ú. Řimovice za účelem akumulace povrchových vod a retenční schopnosti území a posílení biologické rozmanitosti, ekologické stability, estetické a krajinotvorné funkce.

Záměr se nachází v kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Řimovice, na výše uvedených pozemcích, vše v katastrálním území Řimovice, v hydrologickém pořadí 1-09-03-0710-0-00, ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0590 Blanice od toku Slupský potok po ústí do toku Sázava, ve vodním útvaru podzemních vod 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní a stavební řízení.

Popis stavby:

Stavba je členěna na následující objekty:

- So 01 – Revitalizace rybníku**
- So 02 – Tvorba tůní**
- So 03 – Revitalizace vodního toku**
- So 04 – Rušení odvodňovacího zařízení**
- So 05 – Vegetační prvky**
- So 06 – Tvorba meze a cesty**

So 01 – Revitalizace rybníku

Nejprve dojde k modelaci zátopy, břehů a hráze. Návodní strana hráze a břehy budou opevněny lomovým kamenem. Hráz bude pochozí a příležitostně pojízdná. Vzdušná strana bude ohumusována a oseta travním semenem. Šířka hráze bude 3 m. Vytěžený sediment bude po odsouhlasení orgánu ochrany ZPF uložen na pozemky ZPF.

Ve východní straně hráze bude umístěn bezpečnostní přeliv navržený jako průleh s šířkou přelivné hrany 4,8 m. Práh bude založen do hloubky 100 cm a šířky 50 cm. Za prahem pokračuje spádiště z lomového kamene 200 – 500 kg stabilizované 2 betonovými prahy šířky 40 cm a hloubky 90 cm. Před posledním prahem je na přeliv napojen výtok z požeráku. Za posledním prahem pro tlumení kinetické energie povodňové vody pokračuje zához z kamenů (200–500 kg) v tl. 0,3 m. Bezpečnostní přeliv bude konstruován tak, aby fungoval také jako rybní přechod.

Pro manipulaci s hladinou a k vypouštění nádrže je navrženo výpustné zařízení – požerák. Je volen prefabrikovaný ŽB požerák umístěný v zátopě, v kterém budou osazeny 2 dlužové stěny. K požeráku povede z hráze jednoduchá lávka. Na šachtu požeráku navazuje odtokové obetonované potrubí PVC DN 300 v délce 18,20 m. Odtok bude vyústěn v novém výústním objektu do stávajícího koryta toku pod hrází, v kterém bude umístěn Thomsonův přeliv pro kontrolu minimálního zůstatkového průtoku Q_{330} . Koryto pod objektem bude opevněno záhozem z kamenů o průměru 30–60 cm, v tloušťce 0,5 m. Koryto se dále napojuje na opevněné koryto přelivu. Vedle požeráku budou schody do zátopy o šířce 1,0 m a délce 7,63 m.

So 02 – Tvorba tůní

V rámci projektu je navržena stavba 6 hloubených zemních tůní. Tůně jsou navrženy jako výkop akumulující podzemní vodu bez jakýchkoli manipulačních a technických objektů a hrází. Tůň č. 2 bude specifická využitím stávající historické hráze, val tůně bude tvořit opravená hráze. Tůň č. 5 vznikne namísto starého zazemněného rybníka.

Objekt	Hladina (m n. m.)	Plocha zátopy	Max. hloubka	Objem vody	Sklon svahů
Tůň č. 1	410,50	107,0 m ²	1,00 m	53,0 m ³	1:7–1:9
Tůň č. 2	410,10	725,0 m ²	1,50 m	408,0 m ³	1:3 – 1:10
Tůň č. 3	406,30	60,0 m ²	0,70 m	20,0 m ³	1:4
Tůň č. 4	402,80	105,0 m ²	1,16 m	58,0 m ³	1:4–1:6,5
Tůň č. 5	402,30	675,0 m ²	1,40 m	533,0 m ³	1:3–1:8
Tůň č. 6	405,50	20,0 m ²	0,58 m	6,0 m ³	1:4–1:5



Tůň jsou řešeny jak průtočné, tak neprůtočné. Tůň č. 1 bude na pozemku p.č. 1532/34. V okolí tůň č. 1 bude stržen drn v tl. cca 10 cm na ploše cca 240 m², materiál bude použit na zacpání kaverny v hrázi. Zátopa tůň č. 1 bude utěsněna těsnícím jílovým koberce a uhuťněna.

Tůň č. 2 bude v místě bývalého rybníka na pozemcích p.č. 1566/3, 1566/1, 1708/43, 1708/44 a 1532/55, kdy bude zasypán protržený střed hráze homogenní zeminou. Zátopa tůň č. 2 bude utěsněna těsnícím jílovým koberce a uhuťněna. Bezpečnostní přeliv bude v historické hrázi, kdy bude využitý stávající průleh v hrázi. Konstrukce je obdobná jako u bezpečnostního přepadu revitalizovaného rybníka včetně fungování jako rybího přechodu. Na bezpečnostní přepad z tůň č. 2 bude navazovat tůň č. 3. Tůň č. 4 a 5 budou v místě bývalého rybníka na pozemku p.č. 1628/1, 1628/2, 1628/4 a 1628/6. V zátopě proběhne vytěžení sedimentu. Odbahnění proběhne na celé ploše obou tůní. Zátopa bude upravena do tvaru s plynulými přechody. Val tůň č. 4 bude vytvořen v horní nátokové části stávajícího rybníka. V zavázání valu do jihozápadního břehu bude vytvořeno korýtko na stálý průtok do další tůň. Vzdušný líc bývalé hráze (valu) tůň č. 5 bude urovnán a snížen terén na vyznačené ploše v situaci. Proběhne zde těžba zeminy pro dosypání břehů a svah nebude působit tolik nepřírozně. Těžba proběhne s ohledem na stávající stromy, kterým nebude narušen kořenový systém. Demolice proběhne v případě odstranění betonových panelů a betonových výpustních zařízení. Betonové panely budou dále využity na stavbě, budou nastojato zabudovány do zasypávané kaverny a budou tak působit jako stabilizační prvek. Vytěžený sediment bude opět po odsouhlasení orgánu ochrany ZPF uložen na pozemky ZPF. Bezpečnostní přeliv tůň č. 5 je osazen ve východní straně hráze při zavázání hráze do terénu. Konstrukce je obdobná jako u bezpečnostního přepadu revitalizovaného rybníka včetně fungování jako rybího přechodu. Tůň č. 6 je umístěna na vodním toku cca 25 m pod ukončením bezpečnostního přepadu z revitalizovaného rybníka.

So 03 – Revitalizace vodního toku

V rámci projektu je plánována revitalizace vodního toku, tj. tvorba revitalizačního koryta. Bude vytvořeno pět úseků revitalizačního koryta. Revitalizační koryto je navrženo jako meandrující. Meandrování prodlouží trasu a sníží spád toku, koryto bude mělké a široké přiměřeně k průtoku.

První koryto je jižní přítok do tůň č. 2, jedná se o obnovu v současnosti zatrubněného drobného toku. Je navržena celková délka 25,0 m, průměrný spád 6,8 %, š. kolem 0,5 m, hl. kolem 0,2 m. Celkem se jedná o opatření na ploše cca 16,0 m², objem výkopku 3,0 m³. **Druhé revitalizační koryto** propojuje tůň č. 1 a tůň č. 2. Je navržena celková délka 12,0 m, průměrný spád 3 %, š. kolem 1,0 m, hl. kolem 0,2 m. Celkem se jedná o opatření na ploše cca 12,0 m², objem výkopku 2,0 m³. **Třetí revitalizační koryto** je odtok z tůň č. 3. Je navržena celková délka 14,0 m, průměrný spád 14 %, š. kolem 1,0 m, hl. kolem 0,2 m. Celkem se jedná o opatření na ploše cca 14,0 m², objem výkopku 3,0 m³. **Čtvrté revitalizační koryto** je odtok z tůň č. 6. Je navržena celková délka 10,0 m, průměrný spád 5 %, š. kolem 1,0 m, hl. kolem 0,2 m. Celkem se jedná o opatření na ploše cca 10,0 m², objem výkopku 2,0 m³. **Páté revitalizační koryto** bude vytvořeno v prostoru pod hrází rybníka, bude jím nasměrována voda do původního koryta vodního toku. Stávající erozní část koryta bude zasypána. Je navržena celková délka 16,0 m, průměrný spád 5 %, š. kolem 1,0 m, hl. kolem 0,2 m. Celkem se jedná o opatření na ploše cca 16,0 m², objem výkopku 3,0 m³.

Na erozně prohloubených místech toku budou vytvořeny přehrážky s obtokovým korytem. Přehrážky budou částečně průtočné (průcezné). Dojde k stržení drnu (odstranění vegetace) v korytě v tl. 0,1 m a vytvoření rýhy na založení hrázky z kulatin. Přehrážka bude tvořena z hutněné zeminy, která bude zpevněna kameny použité z okolí stavby, cca 10 - 200 kg. Přehrážka bude dále zpevněna dřevěnými kůly o průměru minimálně 15 cm.

So 04 – Rušení odvodňovacího zařízení

Je navrženo odstranění drenáže vykopáním bagrem, dle situačního výkresu. Hlavníky budou odstraněny v celé délce na pozemcích stavby, přerušení per proběhne na 10 místech. Celkem objem výkopu a násypu je 195,0 m³. Nalezené odvodňovací potrubí bude předrceno.



So 05 – Vegetační prvky

Plocha v okolí tůně č. 1 a č. 2 bude zatravněna, v současnosti se zde nachází orná půda. Jedná se o protierozní opatření, které omezí splachy z okolních polí. Dále bude zatravněn pás před mezí v šířce 3,8 m. Vyseta bude travobylinná regionální směs.

Celkem bude vysazeno 13 ks ovocných stromů po 9 metrech (rozvětvený vysokokmen, výška kmene 170 cm a více). Stromy budou sázeny cca 2,3 m od kraje polní cesty na druhou stranu meze. Dřevina však nebude sázena na dno do průlehu, ale cca 0,4 m vysoko ode dna průlehu do svahu meze. Koruna stromů bude vypěstována vysoko, tak aby umožňovala i v budoucnu pojezd zemědělské techniky. Na koncích polní cesty je ponechán manipulační prostor bez výsadeb.

So 06 – Tvorba meze a cesty

Je navržena cesta, která navazuje na hráz tůně č. 5 a pokračuje na rozhraní louky a pole k lesu. Na poli před cestou je navržena protierozní mez s průlehem. Cílem realizace opatření je zejména ochrana území proti eutrofizaci splachy ze zemědělské půdy. Mez zvýší kapacitu pro zachycení přívalové vody. Cesta bude dimenzována pro pěší i lehkou zemědělskou techniku. Bude vytvořena cesta s korunou šířky 2,5 m a krajnicemi šířky 0,25 m. Nejprve bude strhnut humózní drn, poté se urovná terén, tak aby cesta byla ve sklonu 2 %, povrch bude následně uhuštěn válcem. Celková délka cesty činí 145,0 m, plocha 490,0 m².

Ostatní podrobnosti jsou řešeny v projektové dokumentaci stavby – vypracovala v červenci 2025 firma **ADAPTO.space, s.r.o.**, IČO: 17685346, V lučinách 58/21, Hodkovičky, 147 00 Praha, autorizoval Ing. Martin Trefil, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1400671.

Žádost byla doložena povinnými doklady:

- projektová dokumentace – **ADAPTO.space, s.r.o.**, IČO: 17685346, V lučinách 58/21, Hodkovičky, 147 00 Praha, autorizoval Ing. Martin Trefil
- plná moc k zastupování žadatele pro **ADAPTO.space s.r.o.** z 19.2.2026
- zmocnění pana Michala Kačera k zastupování společnosti ADAPTO.space s.r.o. ze 17.1.2025
- souhlas vlastníků pozemku p.č. 1402/1 s realizací projektu v lokalitě Pod Strání
- souhlas vlastníka pozemku p.č. 1403/2 s realizací projektu v lokalitě Pod Strání
- souhlas vlastníka pozemků určených k uložení sedimentů s jejich uložení
- souhlas uživatele pozemků určených k uložení sedimentů s jejich uložení
- souhlas MěÚ Vlašim, odbor ochrany ZPF s uložení sedimentů na ornou půdu ze dne 7.5.2026 pod č.j. MUVL/ZIP/21413/26/KRU
- JES vydané Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 16.6.2026 pod č.j. 037541/2026/KUSK
- Posudek o provádění TBD – kategorizace, Vodní díla – TBD a.s. zn. O 13637/26 ze dne 11.3.2026
- Stanovisko správce povodí a správce vodního toku – Povodí Vltavy s.p., zn. PVL-70659/2025/240/Hr a PVL-13072/2025/SP ze dne 18.12.2025.
- Vyjádření společnosti VHS Benešov a.s. k technické infrastruktuře „RVT Řimovice“ z 24.3.2026 pod zn. Vyj/IM/2025/284
- sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku spol. ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0102534214 ze dne 21.5.2026
- Stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. zn. 5003289787 z 28.3.2026
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol. CETIN a.s., č.j. 140196/26 z 21.5.2026
- Předběžná informace Ministerstva obrany k záměru, č.j. MO 408993/2025-1322 z 5.5.2025

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a stanovisky dotčených orgánů a souhlasy účastníků řízení.

Podle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vydal z důvodu velkého počtu účastníků řízení



příslušný stavební úřad veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení stavebního řízení pod č.j. **R/2026/141867/4** dne 13.7.2026, ve kterém byla stanovena lhůta pro vznesení námitek a připomínek. Žádné námítky proti povolení a provedení stavby nebyly vzneseny, tudíž o nich nebylo rozhodováno. Podmínky stanovené ve výrokové části citovaného stavebního povolení zůstávají tímto v platnosti, rovněž tak změny a podmínky povolené v jednotlivých rozhodnutích o povolení změny stavby před dokončením.

Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry na místě samém a žádost včetně předložené PD a povinných dokladů poskytla dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil od ústního jednání a ohledání na místě a zároveň stanovil v souladu s § 190 zákona č. 238/2021 Sb., stavební zákon, že účastníci řízení a dotčené orgány mohou případné námítky proti předmětu řízení uplatnit ve lhůtě 15 dnů od obdržení oznámení s upozorněním, že k později uplatněným námitkám a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Podle ustanovení § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) na základě posudku vypracovaného v souladu s § 61 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb., (zákon o vodách) odborně způsobilou osobou pověřenou MZE ke zpracování posudků pro zařazení vodního díla do kategorií z hlediska TBD ze dne 11.3.2026 společností Vodní díla - TBD a.s., se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, Ing. Stanislavem Plecítým, vodní díla pod názvem „**Soustava rybníků v lokalitě Pod Strání – Rybník**“, „**Soustava rybníků v lokalitě Pod Strání – Tůň č. 2**“ a „**Soustava rybníků v lokalitě Pod Strání – Tůň č. 5**“ zařadil do **IV. kategorie TBD**.

Připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů byla zohledněna v jednotlivých podmínkách povolení stavby vodního díla.

Poplatek:

Správní poplatek ve výši 9.000, - Kč byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zaplacen 2.7.2026 pod variabilním symbolem 5001008686.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81, § 82 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím Městského úřadu Vlašim, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Vlašim.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Kontakt na stavební úřad: ID DS ISSŘ – kbt8xbr

Podepsáno dle data v el.podpisu.

.....
Mgr. Pavel Walter

Referent odboru výstavby a územního plánování



Obdrží:

Zástupce žadatele:

- Michal Kačer, Hrobská Zahrádka 10, 395 01 Obrataň

Účastníci řízení dle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona:

- Božena Hrdinová, Řimovice 19, Řimovice, 258 01 Vlašim
- Radka Léblová, Krkonošská 163, 542 25 Janské Lázně
- Terezie Macháčková, Řimovice 19, Řimovice, 258 01 Vlašim
- Eva Pecková, Řimovice 6, Řimovice, 258 01 Vlašim
- Obec Řimovice, Řimovice 57, 258 01 Vlašim
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha
- Rolnická společnost, a. s., č.p. 72, 25801 Pavlovice

Dotčené orgány:

- Městský úřad Vlašim, OŽP, ochrana ZPF, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
- Krajský úřad Středočeského kraje - odbor ŽP a zemědělství, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Na vědomí:

- Okresní sdružení ČSOP Benešov, Pláteníkova 264, 25801 Vlašim

Úřední deska:

- Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
- Obec Řimovice, Řimovice 57, 258 01 Vlašim

Veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení dle **§ 182 písm. d) a e) stavebního zákona**, ve znění pozdějších předpisů identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavebně na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

Pozemky p.č.:

k.ú. Řimovice: 1532/32, 1708/44, 1708/53, 1414/73, 1632/1, 1638/5, 1628/10, 1638/4, 1629/6, 1629/1, 1629/2, 1628/9, 1623, 1620, 1619, 1617, 2444/15, 1668, 1414/70, 1414/71, 1414/68, 1414/69, 1410/2, 1409/2, 1407, 1414/67, 1708/42, 1406, 1404/1, 1401/2, 2444/12, 1414/66, 1414/2, 1633/1, 1632/3, 1624, 1622, 1568, 1566/4, 1708/46, 1532/56, 1621/1, 1621/2, 2444/16, 2444/14
k.ú. Pavlovice: 503/1, 502, 480/42

Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vlašim a obce Řimovice po dobu 15-ti dnů.

Vyvěšeno.....

Podpis.....

Sejmuto.....

Výše uvedené úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce na dobu 15 dnů a zveřejnění – vyvěšení též způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů a zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění, bylo oznámení neprodleně vráceno stavebnímu úřadu MěÚ Vlašim, a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.